

### Angaben zur Zulassung von Wolsit EC-40 FP2

Wolsit EC-40 FP2	Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0001-08
Wolsit EC-40 FP2 gelb	Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0002-08
Wolsit EC-40 FP2 braun	Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0003-08
Wolsit EC-40 FP2 braun 3001	Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0004-08

**Produktart:** 8 - Holzschutzmittel

**Art der Formulierungen:** Wasser-basierte Konzentrate

Die Zulassungen sind befristet bis zum: 10.11.2020

#### Zugelassene Anwendungen:

	Zielorganismen	Anwendungsbereich	Gebrauchsklasse	Anwenderkategorie	Anwendungsmethoden	Anwendungsziel	Anwendungskonzentration	Anwendungsmenge
1	Holzerstörende Basidiomyceten. Holzerstörende Insekten (Hausbock). Holzverfärbende Pilze an saftfrischem Holz.	Innenraum-Anwendung.  Bewitterung während der Bauphase	GK1 und GK2	Berufsmäßige Verwender	Vollautomatisierte Trogränkung.	Vorbeugend	1,5 – 7,0 %	In GK1: 10 g/m <sup>2</sup> Holz  In GK2: 14 g/m <sup>2</sup> Holz
2	Holzerstörende Basidiomyceten. Holzerstörende Insekten (Hausbock). Holzverfärbende Pilze an saftfrischem Holz.	Innenraum-Anwendung.  Bewitterung während der Bauphase	GK1 und GK2	Berufsmäßige Verwender	Vollautomatisiertes Tauchen	Vorbeugend	3,5 – 15,0 %	In GK1: 10 g/m <sup>2</sup> Holz  In GK2: 14 g/m <sup>2</sup> Holz

Das mit diesen Holzschutzmitteln behandelte Holz darf nur in den Bereichen verwendet werden, die nach DIN EN 335 der Gebrauchsklasse 1 und 2 zugeordnet sind, jedoch

- nicht, wenn das behandelte Holz bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann,
- nicht in bewohnten und dem dauerhaften Aufenthalt dienenden Bereichen, es sei denn, das behandelte Holz ist zum bewohnten Bereich hin abgedeckt.